Agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla
model: TJ1000DW 5C

Moc wyjściowa		50 Hz / 400V
Moc rezerwowa (standby-ESP)	kVA	1018
	kW	814
Moc podstawowa (PRP)	kVA	918
	kW	734

Silnik		
Producent		Doosan
Typ silnika		Diesel
Model		DP222CC
Liczba cylindrów / konfiguracja		12, układ V
Pojemność	l	21,93
Średnica cylindra / skok tłoka	mm	142 / 128
Stopień sprężania		14,6 : 1
Ssanie powietrza		turbodoładowane
Regulator prędkości obrotowej		elektroniczny
System chłodzenia		płyn chłodzący
Ilość płynu chłodzącego	l	100
Pojemność miski oleju	l	75
System elektryczny	VDC	24
Prędkość / częstotliwość	rpm/Hz	1500 / 50
Moc znamionowa	kW	875
Zużycie paliwa l/h	110%	212
	100%	190
	75%	147
	50%	102
Temperatura przy wylocie spalin	°C	535
Przepływ spalin	m^3/min	147
Zużycie powietrza	m^3/min	53
Przepływ powietrza chłodzącego	m^3/min	1266

Prądnica		
Producent		CROMPTON GREAVES
Typ prądnicy		synchroniczna
Model		G1R400MA
Liczba faz		3
Współczynnik mocy		0,8
Liczba łożysk		pojedyńcze
Liczba biegunów		4
Liczba zacisków		6-12
Regulacja napięcia (stan ustalony)		± 0,5%
Klasa izolacji		H-F
Stopień ochrony		IP 21-23
System wzbudzenia		AVR, bezszczotkowy
Typ połączenia		gwiazda

	W x L x H (mm)	Waga (kg)	Zbiornik paliwa (l)
W obudowie	2200 x 5820 x 2400	7908	1600
Bez obudowy	1700x3800x2285	5308	1135

Standardowe wyposażenie
Kompletne urządzenie gotowe do pracy. Silnik i prądnica umieszczone na ramie ze zbiornikiem paliwa. W komplecie panel sterujący, akumulatory rozruchowe.

Opcje
Automatyczne układy załączania rezerwy - SZR, obudowa do pracy na zewnątrz, panel synchronizacji, zewnętrzny układ chłodzenia, zewnętrzne układy paliwa, podwozia jezdne, specjalne tłumiki i wygłuszenia.

Moc rezerwowa (standby-ESP)
Wartości te dotyczą pracy jako awaryjne źródło zasilania (w przypadku awarii sieci elektrycznej) przy zmiennym obciążeniu i 500 motogodzin przepracowanych rocznie przy średnim obciążeniu nie większym niż 70%. Nie są dopuszczalne żadne przeciążenia. Dla tych modeli prądnica wymiarowana jest dla mocy szczytowej (zgodnie z definicją ISO 8528-3).

Moc podstawowa (PRP)
wartości te dotyczą pracy jako podstawowe źródło energii (zamiast sieci energetycznej) przy zmiennym obciążeniu. Nie ma limitu rocznego godzin pracy. Średnie obciążenie powinno wynosić około 70%. Te modele mogą być przeciążane o 10% przez 1 godzinę co 12 godzin.



- **Normy:** ISO8528, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530
- **Produkowane zgodnie z:** ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE
- ZD - zapytaj dystrybutora; BI - brak informacji; N - niedostępne; ND - nie dotyczy;

Informacje podane w karcie mają zastosowanie w typowych rozwiązaniach. Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia Silco zachowuje prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia przedstawione na karcie są poglądowe. Poszczególne modele mogą mieć inne wykonania. Konieczna konsultacja z dostawcą.

Silco Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Klukowska 7e, 80-298 Gdańsk, tel. 58 762 90 90, e-mail: silco@silco.pl, www.silco.pl